

LIGNATUR

natürlich



beständig

RAGFA

Farbenhandels GmbH

A-9020 Klagenfurt
Primoschgasse 1
Telefon 0463 33288 - 0
Fax 0463 33288 26 oder 99
office@ragfa.com




Gut für's Holz - gut für den Menschen



RAGFA

Farbenhandels GmbH

A-9020 Klagenfurt
Primoschgasse 1
Telefon 0463 33288 - 0
Fax 0463 33288 26 oder 99
office@ragfa.com



Pflege & Schutz auf naturnaher Basis

Das LIGNATUR® Oberflächenprogramm wurde auf der Basis naturnaher Öle und Wachse für die Oberflächenveredelung von Holz entwickelt.

Die Öle dringen in das Holz ein und bilden eine pflegeleichte Schutzschicht. Die Oberfläche ist diffusionsfähig, speichel- und schweißbeständig und reduziert eine elektrostatische Aufladung.

Holz in seiner natürlichen Form atmet, reguliert das Raumklima, ist elektrostatisch neutral (keine Anziehung von Staub), wirkt durch seine Diffusionsfähigkeit filternd auf die Raumluft ein und gibt keine bedenklichen Substanzen ab.

Das LIGNATUR® Oberflächenprogramm lässt dem Holz all seine positiven Eigenschaften. Es beschränkt sich darauf, die Oberfläche zu veredeln und wirksam zu schützen.



Gut für's Holz - gut für den Menschen



LIGNATUR® Hartgrund 82502-0-0000

Eine farblose, lösemittelfreie Grundierung, die sich durch eine rasche Trocknung und gute Schleifbarkeit auszeichnet. Auf Basis von in Wasser gelösten Naturharzen hergestellt, bildet LIGNATUR® Hartgrund eine ideale Grundierung für die weitere Behandlung mit Produkten aus dem LIGNATUR® Programm. Der Auftrag ist mit jedem marktüblichen Spritzgerät möglich.

LIGNATUR® Hartöl 72508-0-0000

Zeichnet sich durch seine gute ausgeglichene Holz-anfeuerung aus. Das transparente und diffusionsfähige Öl eignet sich speziell für feinporige Hölzer.

LIGNATUR® Wachsöl 75035-0-0000

Ein lösemittelfreies Hartwachs auf Basis natürlicher Öle und Wachse. Es eignet sich hervorragend zum Heißspritzen mittels Heißspritzpistole. Eine geringe Auftragsmenge gewährleistet eine rasche Trocknung. Dieses Material kann genauso, ohne es zu erwärmen, händisch verarbeitet werden.

LIGNATUR® Verdünnung 79500-0-0000

Milde Verdünnung auf Basis von Isoparaffinen für alle LIGNATUR® Öle zum Verdünnen und Reinigen.

LIGNATUR® HIGH-SOLID Hartgrund LN100GK9V005259

Füllkräftiger Grundlack auf Schellackbasis mit guter Schleifbarkeit und schöner Porenbenetzung. Es trocknet matt auf und erhält den Holzcharakter. Das Produkt zeichnet sich durch eine schnelle Trocknung, gute Verarbeitung mit handelsüblichen Spritzgeräten und einer guten Schleifbarkeit aus. Aufgrund der hohen Beständigkeiten kann LIGNATUR® HIGH-SOLID Hartgrund auf Wunsch auch getönt werden.

LIGNATUR® PROTECT Hartöl ON010MKV004212

Zeichnet sich durch seine gute ausgeglichene Holz-anfeuerung sowie seiner sehr guten Verarbeitbarkeit aus. Das antistatische, transparente Öl wirkt wasserabweisend und ist strapazierfähig. Durch seine Geruchsneutralität bleibt selbst der Geruch von Zirbenholz erhalten.

LIGNATUR® Pflegeöl ON010TOV004759


Pflegemittel auf Basis natürlicher Rohstoffe - wie pflanzlichen Ölen und Wachsen - hergestellt. Geeignet zur Pflege von mit Ölen behandelten Flächen.

Gut für's Holz - gut für den Menschen

LIGNATUR
 natürlich  beständig

RAGFA
 Farbenhandels GmbH

A-9020 Klagenfurt
 Primoschgasse 1
 Telefon 0463 33288 - 0
 Fax 0463 33288 26 oder 99
 office@ragfa.com



Volldeklaration:

LIGNATUR® Hartöl 72508-0-0000

Leinöl
 Sojaölmodifiziertes Bindemittel
 auf Basis natürlicher Rohstoffe
 Isoaliphaten
 Kieselsäure
 Trockenstoffe kobaltfrei

LIGNATUR® Wachsöl 75035-0-0000

Leinöl
 Sojaölmodifiziertes Bindemittel
 auf Basis natürlicher Rohstoffe
 Bienenwachs
 Trockenstoffe kobaltfrei

LIGNATUR® Hartgrund 82502-0-0000

Naturharz wasserverdünnbar
 Wasser

LIGNATUR® HIGH-SOLID Hartgrund LN100GK9V005259

Entwachstes und entfärbtes Naturharz
 in alkoholischer Lösung
 Kieselsäure, Polyethylenwachs
 Ethanol, Butylacetat, Methoxypropanol

LIGNATUR® PROTECT Hartöl ON010MKV004212

Sojaölmodifiziertes Bindemittel
 Isoaliphaten, Kieselsäure, Wachs
 Trockenstoffe kobaltfrei

LIGNATUR® Pflegeöl ON010TOV004759

Sojaölmodifiziertes Bindemittel
 Isoaliphaten, Kieselsäure, Wachs
 Trockenstoffe kobaltfrei

LIGNATUR® Verdünnung 79500-0-0000

Isoaliphaten

Pflegetipp:

Möbeloberfläche hauchdünn mit LIGNATUR® Pflegeöl ON010TOV004759 farblos einreiben
 (feines Schleifvlies) und direkt nach dem Auftrag mit einem Baumwolltuch rückstandslos auspolieren.
 Die vollständige Widerstandsfähigkeit der gepflegten Oberfläche wird erst in 6 bis 10 Tagen wieder erreicht.

